




































| Řazení Pro design | Název Technické údaje | Barva | Objednací číslo Kompletnost | Jednot. bal. ks | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Zásuvka jednonásobná s víčkem, nástěnná ^{27) 28) 38)} | | | | | | | | | | | | |
| | C (2P+PE) | 10 A, 250 V AC, DC | bílá šedá modrá |   5515N-C05521 B   5515N-C05521 S   5515N-C05521 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | C1 (2P+PE) | 10 A, 250 V AC, DC | bílá šedá modrá |   5515N-C05522 B   5515N-C05522 S   5515N-C05522 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | C2 (2P+PE) | 10 A, 250 V AC, DC | bílá šedá modrá |   5515N-C05523 B   5515N-C05523 S   5515N-C05523 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | D (3P+PEN) | 10 A, 440 V AC | bílá šedá modrá |   5515N-C05524 B   5515N-C05524 S   5515N-C05524 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | K (2P) | 10 A, 48 V AC, DC | bílá šedá modrá |  5515N-C05525 B   5515N-C05525 S  5515N-C05525 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | L (3P+N) | 10 A, 48 V AC | bílá šedá modrá |   5515N-C05526 B   5515N-C05526 S   5515N-C05526 M | 10/1 10/1 10/1 | | | | | | | | |
| | Pouze pro vidlice typu 5538N | | | | | | | | | | | | |
| | Variant* | IP 44 | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |

Další informace

27) Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

28) Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

38) Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

■ Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň A2, B, C, D.

| Cena | Kč/ks |
|-----------------------|-----------|
| 5515N-C05521 B | 221,00 Kč |
| 5515N-C05521 S | 221,00 Kč |
| 5515N-C05521 M | 230,00 Kč |
| 5515N-C05522 B | 221,00 Kč |
| 5515N-C05522 S | 221,00 Kč |
| 5515N-C05522 M | 230,00 Kč |
| 5515N-C05523 B | 221,00 Kč |
| 5515N-C05523 S | 221,00 Kč |
| 5515N-C05523 M | 230,00 Kč |
| 5515N-C05524 B | 226,00 Kč |
| 5515N-C05524 S | 226,00 Kč |
| 5515N-C05524 M | 235,00 Kč |
| 5515N-C05525 B | 221,00 Kč |
| 5515N-C05525 S | 221,00 Kč |
| 5515N-C05525 M | 230,00 Kč |
| 5515N-C05526 B | 229,00 Kč |
| 5515N-C05526 S | 229,00 Kč |
| 5515N-C05526 M | 240,00 Kč |

