

# CN112 BATERIOVÝ DETEKTOR ÚNIKU VODY

---

## Návod k použití

Bateriový alarm CN112 je detektor úniku vody určený především pro domácí použití u spotřebičů, kde hrozí únik vody. Napájení zajišťuje devítivoltová baterie, takže jeho použití je zcela bezpečné.



Detektor umístěte v bezprostřední blízkosti kritického místa, kde může dojít k úniku vody, např. u praček, myček, vodovodních kohoutků, kotlů, okenních parapetů apod.

## Montáž

① Lehce odšroubujte oba díly detektoru od sebe (obr. 1).



(obr. 1)

② Do spodního dílu vložte a připojte přiloženou 9V baterii (obr. 2), dbejte na správné pólování.



(obr. 2)

③ Zašroubujte zpět k sobě oba díly detektoru.

④ Provedte test funkčnosti detektoru. Přiveďte detektor do kontaktu s vodou nebo položte na vlhký ručník tak, aby všechny tři kovové senzory byly namočené nebo vlhké. Po 3-8 sekundách se zapne alarm.



- 5 Po provedení testu detektor položte do místa, kde by mohla unikat nebo prosakovat voda.



### 3 kovové senzory

Jako spouštěč alarmu slouží vodivost vody. Pokud jsou zaplaveny všechny 3 kovové senzory, spustí se hlasitý alarm.



### Upozornění

- 1) Vyměňte baterie po uplynutí doby životnosti.  
Pokud je baterie příliš slabá, alarm se může spouštět bez příčiny.
- 2) V případě poruchy detektoru lze k jeho opravě použít pouze speciální části, vyhledejte odborný servis nebo kontaktujte distributora.
- 3) Držte přístroj z dosahu dětí.

## Rozměry



83 mm



30 mm

### Technické parametry

Napájení	baterie 9 V
Pracovní teplota	1 °C až 60 °C
Klidový odběr	5~10 $\mu$ A
Proud při poplachu	16 mA
Doba odezvy	$\leq$ 8 sekund
Hlasitost	$\leq$ 85 dBm
Rozměry	83 mm $\times$ 30 mm

V případě poruchy zašlete na záruční nebo pozáruční servis na adresu výrobce.  
Výrobce:

**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763, Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (8-14 h):

tel.: +420 724 001 633

tel.: +420 725 027 685

web: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



**ELEKTROBOCK CZ**  
MADE IN CZECH REPUBLIC